



## PB III HD

A könnyű és kompakt kialakítás csökkenti a szállítási költségeket és a szükséges raklap kapacitást.

A tartókat gyári furatokkal szállítjuk, hogy harmadik felek rendszereinek kábelkezelését támogassák.

A rendszerhez való csatlakoztatáshoz használja a napelem meglévő szerelő nyílásait.



Úgy védjük meg a meglévő tetőt, hogy a szállítást megelőzően elválasztó réteget hordunk fel a tartó aljára.

A ballasztszámítás garantált, és a rendszert a ballasztal tudjuk szállítani.

Emellett a tartó kialakítása lehetővé teszi az esővíz szabad áramlását.

**4,55kg/m<sup>2</sup>**

súly (ballaszt nélkül)

**1°-5°**

megfelelő gerincmagasság

**10°**

rendelhető napelem szögek

**fekvő helyzet**

a napelem tájolása

**membrán, PVC, bitumen, beton**

megfelelő tetőburkolatok

**rozsdamentes és horganyzott acél**

anyag

+44 (0) 1451 824 312

info@sunfixings.co.uk

R3 Bourton Industrial Park, Bourton on the Water, Cheltenham, Glos, GL54 2HQ, UK

**WWW.SUNFIXINGS.CO.UK**

V042018



**SUNFIXINGS**

CONNECTING TO THE FUTURE