



PARK TEGRA **GROUND ANCHOR**

Unsere Standardaufbau ist so konzipiert, dass 2 Module im Hochformat unterstützt werden. Dies ermöglicht mehr Platz innerhalb des Arrays für mehr Module. Es gibt keine Begrenzung, wie viele Module in einer Zeile installiert werden können.

Wir empfehlen die Verwendung einer 2,5 t Zylinderkopf-Hydraulikschnecke mit Rückwärtsoption für die Installation der Erdanker. Manchmal benötigt der Boden möglicherweise mehr Druck. Dafür ist eine 4-5-Tonnen-Schneckeneinheit besser geeignet.

Schraubt sich in Böden mit hohem Tongehalt und ist damit eine schnelle und beliebte Lösung, vor allem für kleine bis mittelgroße Projekte.



Wir leihen Ihnen einen Auger-Adapter, der in die Schneckeneinheit passt, um die Bodenanker zu verschrauben.

9,77kg/m²

Gewicht

Hochformat

Modulausrichtung

30°

Modulwinkel stehend

Aluminium, Edel- & verzinkter Stahl (EN ISO 1461)

Material

+44 (0) 1451 824 312

info@sunfixings.co.uk

R3 Bourton Industrial Park, Bourton on the Water, Cheltenham, Glos, GL54 2HQ, UK

WWW.SUNFIXINGS.CO.UK

V042018



SUNFIXINGS

CONNECTING TO THE FUTURE